

A



Dolby Model 740 は今までには無い画期的なローレベル専用のダイナミックイコライザーです。ハイレベル信号には全く信号処理を加えていませんので、音質に悪影響を与えることはありません。

レコーディングスタジオ、ポストプロダクション等での応用
対応できるのは DOLBY Model 740 だけです。

倍音をより一層増加させプレゼンスを豊かにしたい。
声のニュアンスを変化させ、より透明感のある声質にしたい。
ボーカルダビングの時異なった録音との音色を整えたい。
より強いパンチ感を出したい。
オーバーオールダイナミクスを変化させたい。

Specifications

入力インピーダンス:	10 k ohm
出力インピーダンス:	20 ohms
最大入力レベル:	High +24 dBu、Low +14 dBu
最大出力レベル:	+26 dBu balanced, +21 dBu unbalanced
スレッシュホールド:	オペレーティングレベルより60dB下~40dB下 可変
Low-Mid コロスオーバー:	75 Hz t~1 kHz 可変 中心周波数: 300 Hz
Mid-High コロスオーバー:	500 Hz~8 kHz可変 中心周波数: 2 kHz
スライディングバンドノイズリダクション:	0~12 dB 可変
フィルター	ハイパス: 100, 200 Hz ローパス: 4 kHz 8 kHz
プロセッシング出力:	-14 dB~+6 dB 可変
寸法:	44 x 483 mm x 248 mm
重量:	5.3 kg

コンチネンタルファーイースト株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 3-18-9 コンチネンタルビル
TEL: 03-3583-8451 FAX: 03-3589-0272 E-mail: proaudio@cfe.co.jp